

FONDO RUVIDO

Linha Primários

DESCRIÇÃO

Primário acrílico areado espesso composto por resinas acrílicas especiais e cargas de quartzo com granulometria adequada.

É utilizado para melhorar a aderência de tintas em rebocos à base de gesso, cal/gesso e em suportes de betão.

SUPORTES

- Rebocos novos e antigos à base de aglomerantes hidráulicos.
- Superfícies de betão.
- Superfícies de gesso e placas de gesso cartonado (pladur).
- Tintas e revestimentos antigos de origem orgânica ou mineral.
- Agregados de diversa natureza mineral.
- Revestimentos finos à base de cimento.
- Sistemas de isolamento térmico.

DADOS TÉCNICOS

PESO ESPECÍFICO: 1,442 kg/l (+/- 5%);

RENDIMENTO: Aprox. 0,150-0,200 kg/m²;

GRANULOMETRIA: Inferior a 0,30 mm;

ODOR: Característico;

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A alvenaria deve estar isenta de poeiras, sujidade, eflorescências salinas, etc. Quaisquer vestígios de óleo, gordura, cera, etc., devem ser previamente removidos.

APLICAÇÃO

Fondo Ruvido deve ser diluído com água na proporção de 2:1 e aplicado com rolo ou pincel.

A aplicação subsequente do produto deve ser feita após a secagem completa.

Aplique o material apenas em superfícies curadas, secas, sólidas e isentas de sujidade;

Evitar a aplicação em fachadas exteriores expostas à luz solar direta e/ou ventos fortes.

Aplique a temperaturas superiores a +5°C e com humidade não superior a 25%.

Evite aplicar o material na mesma fachada em momentos diferentes;

Deve ser utilizado sem a adição de quaisquer materiais e/ou substâncias estranhas (exceto água).

FICHA TÉCNICA



a Arte
em Obra

COR

Branco. Cores de tabela.

FORNECIMENTO

Baldes de 14 lt e 5 lt.

ARMAZENAMENTO

Proteger do gelo.

Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C.

O produto armazenado em condições adequadas e na embalagem original, tem um prazo de validade de 1 ano.

QUALIDADE

Produto sujeito a controlo cuidadoso e constante nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e verificadas.

Informamos que todos os nossos produtos estão cobertos por uma apólice de seguro com duração de 10 anos pela Generali Seguros. A apólice oferece proteção completa, proporcionando tranquilidade a longo prazo com todos os produtos e representa ainda uma confirmação do nosso compromisso com a qualidade, durabilidade e segurança dos materiais que oferecemos.



Gradual World, Lda.
(+351) 928 206 023

Showroom • Plano Parque Empresarial
Rua de Batel • Lote B301.7
4485 - 253 Guilhabreu • Portugal

FONDO RUVIDO PT.V01.DOCX · Revisão 01 · 27/08/2026 · Página 2 de 2

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos aos seus processos, condições e finalidades previstas.

(mod. 01/25)