

CERA FLOOR Linha Pavimentos

DESCRIÇÃO

Revestimento protetor para pavimentos como porcelanato, grés, pedra natural, MARMORINO FLOOR e Sistema MARMORINO UNICO.

Adequado para a manutenção e proteção de superfícies, proporciona uma proteção reforçada e um acabamento de elevada qualidade.

Disponível em acabamentos brilhante e mate.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto: Líquido;

Cor: Branco leitoso;

Odor: Floral;

Densidade: 1,010 kg/l;

pH: 8,1 (mate) – 8,5/9,5 (brilhante);

Rendimento: 10-20 m²/l (pode variar consoante a absorção).

CARACTERÍSTICAS

Ceras, resinas e sílicas opacificantes em emulsão aquosa..

APLICAÇÃO

Deve ser aplicado apenas após o pavimento estar completamente seco.

Num pavimento limpo e seco, aplique uma camada uniforme do produto com um pano ou outro aplicador.

Passada uma hora, aplique uma segunda camada cruzando a primeira. Após cerca de meia hora, o pavimento estará pronto a utilizar.

MANUTENÇÃO

Renovação do brilho (uma vez por mês): Após a limpeza da superfície, aplique diluída em água na proporção de 1:10 (1 parte de cera para 10 partes de água).

Restauração da proteção (uma vez por ano): Aplique pura com um pano, esfregão ou outro aplicador; após a superfície secar (cerca de 1 hora), polir com um pano de lã.

Pode ser usada em pedras naturais ou superfícies à base de cal, sempre avaliando a quantidade de produto a aplicar através de um teste prévio.

FICHA TÉCNICA



a Arte
em Obra

FORNECIMENTO

Embalagens em plástico de 1 e 5 lt.

ADVERTÊNCIAS

Manter fora do alcance das crianças.

Não liberte no ambiente após o uso.

Deve ser aplicado em materiais com temperaturas entre +10°C e +30°C.

ARMAZENAGEM

Proteger do gelo. Temperatura de armazenamento entre +5° e +30°

O material, se armazenado em local adequado, na embalagem original, tem um prazo de validade de 1 ano.

QUALIDADE

CERA FLOOR é submetido a um controlo cuidadoso e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e controladas.



Gradual World, Lda.
t (+351) 928 206 023 e geral@gradualworld.pt
www.colorificioveneziano.pt
www.instagram.com/colorificio_veneziano_pt
Showroom • Plano Parque Empresarial
Rua de Batel • Lote 8301.7 • 4485 - 253 Guinabreu • Portugal

CERA FLOOR OPACA PT.V01.DOCX · Revisão 01 · 28/08/2026 · Página 2 de 2

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos aos seus processos, condições e finalidades previstas.

(mod. 01/25)