

ENCAUSTO

Linha Cal

DESCRIÇÃO

Produto composto por polímeros acrílicos em dispersão, pigmentos inorgânicos e cargas minerais inertes.

É um material do tipo "estruque veneziano", particularmente adequado para restauros, mas também para novas construções. O efeito obtido é um acabamento muito elegante, requintado e sofisticado, particularmente liso e suave ao toque.

Massa completamente respirável e não retém humidade ou pó no ar.

Para uso exclusivo em ambientes interiores.

DADOS TÉCNICOS

Peso específico: 1,580 ± 0,050 Kg.

Estado físico: pasta.

Consumo: cerca de 1 kg/m² acabado.

Aparência da película seca: brilho iridescente.

Ponto de inflamação: não inflamável.

Viscosidade média: pasta consistente e macia.

Tempo de secagem: 4-5 h ao toque, 24 h de profundidade.

Tempo de repintura: mínimo 24 h.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Revestimento para aplicações em várias camadas finas, sendo necessário que o suporte esteja uniforme, saudável e perfeitamente liso.

Para paredes com superfície poeirenta, pincele e aplique uma demão de **ISOEDIL-A** ou **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE**. Para paredes muito irregulares, aplique primeiro uma demão de regularização e, se as espessuras a aplicar forem grandes, recomendamos o **STUCCO IN PASTA** para, de seguida, isolar.

Para superfícies de gesso cartonado ou substratos perfeitamente lisos, aplique uma demão de **FONDO RUVIDO**.

APLICAÇÃO

Produto fornecido em pasta, pronto a utilizar.

A aplicação deve ser realizada com talocha triangular de aço inoxidável ou com talocha de aço, com talochas intercaladas e, eventualmente, com movimentos semicirculares.

Quando começar a secar, deve aplicar-se uma segunda demão nos espaços deixados pela primeira. Quando o produto estiver quase seco, é necessário aplicar uma camada de acabamento superficial, de modo a tornar a superfície lisa, utilizando uma quantidade muito pequena de massa.

Finalmente, antes da secagem completa, o produto deve ser polido, utilizando a mesma ferramenta de aplicação bem limpa, com movimentos semicirculares em todas as direções.

Proteção da Superfície

Para tornar o suporte ainda mais resistente ao pó e à humidade, é possível polir ainda mais a superfície com **CERA ANTICA VENEZIA EXTRA**.

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não utilizar em ambientes exteriores.

Evite a aplicação em superfícies sujas ou poeirentas sem antes limpar e isolar completamente o substrato com **FONDO RUVIDO**.

Evite a utilização em paredes previamente enceradas sem antes lixar escurpulosamente e, de seguida, aplicar uma demão de **FONDO RUVIDO**.

O produto não deve ser aplicado a temperaturas inferiores a +5°C e superiores a +30°C.

FORNECIMENTO

Embalagens de 5 Kg, 10 Kg e 20 Kg.

ARMAZENAGEM

Proteger do gelo. O material, se armazenado em local adequado, na embalagem original, tem um prazo de validade de 1 ano.

QUALIDADE

Produto submetido a um controlo cuidadoso e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e controladas.