

FINITURA FLOOR SOLVENTE

Linha Pavimentos

DESCRIÇÃO

Acabamento acrílico bicomponente com efeito natural. O produto é utilizado como revestimento protetor para um sistema de revestimento único quando aplicado em ambientes exteriores.

Confere às superfícies um aspeto natural (sem verniz), mantendo uma excelente resistência aos riscos, uma excelente lixabilidade e uma excelente definição dos poros.

O produto contém filtros UV para limitar as alterações de cor nas superfícies tratadas.

Para sistemas de revestimento em produtos à base de cal, recomendamos a consulta da nossa equipa técnica.

DADOS TÉCNICOS

Peso específico: 0,900 kg/lt

Aspeto: líquido denso transparente

Resíduo seco: 16±1

Viscosidade DIN 4 @20°C: 135±5

Resistência aos líquidos frios: (UNI EN 12720): Classe segundo UNI 10944: D

Dureza ao risco (UNI EN 15186): 1,3 newton

Resistência ao calor húmido (UNI EN 12721): 4

Dureza à lápis (ASTM D 3363): HB – classe britânica

Resistência ao calor seco (UNI EN 12722): 5

Exposição à luz (UNI EN 15187): escala de cinzentos 4,5/5

Viscosidade (pronto a utilizar): 15 segundos DIN4

Opacidade: 6-7 brilho

Gramagem: 80-120 g/m²

DILUIÇÃO

FINITURA FLOOR SOLVENTE: 100 partes em peso

INDURENTE PER FINITURA FLOOR SOLVENTE: 25 partes em peso

DILUENTE DE POLIURETANO: 20-50 partes em peso

APLICAÇÃO

Métodos de aplicação: pulverização e cortina de revestimento

Número de demãos: 1-2

Secagem: a 20°C

Tempo de vida útil da mistura: 8 horas

Tipo de secagem	Tempo
Ao toque	10-15 minutos
Resistente às impressões digitais	25-30 minutos
Transitável	6 horas

FORNECIMENTO

Comp. A: 10 kg, 4 kg

Comp. B: 2,5 kg, 1 kg

Cor: Transparente

CONSERVAÇÃO

Proteger do congelamento.

Se armazenado em condições adequadas e na embalagem original, o material tem um prazo de validade de 1 ano.

QUALIDADE

FINITURA FLOOR SOLVENTE é sujeito a uma monitorização cuidadosa e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e testadas.