

MARMORINO 04K

Linha Cal

DESCRIÇÃO

MARMORINO PASTA 04K é um produto composto por pós de mármore especiais, de diferentes granulometrias, cal hidratada e outros aditivos específicos para facilitar a sua fixação em qualquer tipo de superfície.

Para além de uma grande facilidade de aplicação e trabalhabilidade, graças à sua elasticidade e plasticidade, permite infinitos tipos de acabamento, dependendo do efeito pretendido e da habilidade do aplicador.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Misture bem a pasta utilizando um berbequim misturador, evitando adicionar água. Se precisar de colorir a pasta, utilize óxidos de ferro; consulte-nos ou contacte o fabricante.

A resistência mecânica e a aderência da argamassa fina à camada base devem ser verificadas antes da aplicação. Se estas resistências forem insuficientes, existe o risco de a camada fina se desprender juntamente com a argamassa fina.

Em reboco básico, aplique uma demão de primário **ISOEDIL-A**; em reboco antigo, aplique um primário como **FONDO RUVIDO**, da mesma cor do reboco, para garantir uma camada base uniformemente absorvente.

APLICAÇÃO

Após a aplicação de primário esperar pelo menos 12 horas e depois proceder à aplicação com uma talocha em inox, espalhando-o uniformemente como se fosse um reboco.

Para o acabamento, o **MARMORINO PASTA 04K** pode ser aplicado com técnicas tradicionais, mas também através da utilização de ferramentas aplicativas como rede, stencil, etc., de forma a obter diferentes texturas.

FORNECIMENTO

Baldes plásticos de 10 Kg e 25 kg.

Pode ser pigmentado com o sistema tintométrico da Colorificio Veneziano. Recomenda-se a utilização de produtos do mesmo lote para garantir uniformidade. Consulte a Tabela de Cores.

ADVERTÊNCIAS

Evitar a aplicação a temperaturas inferiores a +5 °C e com humidade relativa superior a 75%.

Evitar a aplicação nos períodos mais frios do ano.

As fachadas revestidas com MARMORINO PASTA 04K durante a aplicação e nos dias seguintes de secagem devem ser protegidas da chuva e de qualquer precipitação; caso contrário, podem surgir manchas esbranquiçadas na superfície devido à reação incorreta de endurecimento e

FICHA TÉCNICA



a Arte
em Obra

carbonatação do material.

CONSERVAÇÃO

Proteger do gelo.

Se armazenado em condições adequadas, na sua embalagem original, o material tem um prazo de validade de 1 ano.

QUALIDADE

MARMORINO PASTA 04K é submetido a um controlo rigoroso e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e controladas.



Gradual World, Ltd.
t (+351) 928 206 023 e geral@gradualworld.pt
www.colorificioveneziano.pt
www.instagram.com/colorificio_veneziano_pt
Showroom • Plano Parque Empresarial
Rua de Batel • Lote 8301.7 • 4485 - 253 Guinabreu • Portugal

MARMORINO 04K PT.V01.DOCX - Revisão 01 - 31/08/2026 - Página 2 de 2

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos aos seus processos, condições e finalidades previstas.

(mod. 01/25)