

STUCCO IN PASTA

Linha de Nivelamento e Restauro

DESCRIÇÃO

Composto nivelador de estuque com excelente elasticidade e poder de enchimento, à base de resinas elásticas, aditivado com microesferas de vidro e agregados de baixo peso específicos que proporcionam uma retração controlada mesmo em aplicações de elevada espessura.

Permite o preenchimento de fissuras com baixa tensão dinâmica, que podem ser posteriormente cobertas com tintas elásticas como **LAVELAST** ou **LAVELAST CONTACT**.

Perfeito para intervenções em superfícies de paredes onde estão presentes fissuras capilares de retração e rachaduras dinâmicas.

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não pode ser utilizado em estruturas em contacto permanente com água.

SUPORTES

Aplicável em:

- Rebocos novos e antigos;
- Superfícies de betão;
- Tintas antigas;
- Suportes de gesso, como painéis, divisórias e separadores.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Certifique-se de que a superfície tem um tempo de maturação de pelo menos 28 dias.

Caso o substrato não esteja consolidado, proceda à escovagem para remover eventuais eflorescências ou remover quaisquer partes descascadas da tinta.

APLICAÇÃO

- Na presença de fissuras de baixa tensão: desbaste as fissuras até uma largura de 0,5 a 2,0 mm.
- Preencha as fissuras com **STUCCO IN PASTA**.
- Se necessário, aplique uma ligeira demão de acabamento para homogeneizar a superfície e elimine quaisquer imperfeições com lixagem ligeira após secagem completa.
- Após 24 horas, aplique o acabamento desejado.

Evite a aplicação na presença de condensação à superfície ou sob luz solar direta. As superfícies exteriores devem ser protegidas da chuva e da humidade até que o produto esteja completamente seco.

FICHA TÉCNICA



a Arte
em Obra

DADOS TÉCNICOS

Temperatura ambiente: entre +5 °C e +35 °C;

Humidade ambiente: <75% Temperatura do substrato: entre +5 °C e +35 °C;

Humidade do substrato: <10% Ferramentas: espátula de aço. Diluição: pronto a usar.

Ferramentas: espátula em aço.

Diluição: pronto a usar.

COR

Branco.

FORNECIMENTO

Embalagens de 20 Kg.

ARMAZENAGEM

Proteger do gelo. O material, se armazenado em local adequado, na embalagem original, tem um prazo de validade de 1 ano.



Gradual World, Lda.
t (+351) 928 206 023 e geral@gradualworld.pt
www.colorificioveneziano.pt
www.instagram.com/colorificio_veneziano_pt
Showroom • Plano Parque Empresarial
Rua de Batel • Lote 8301.7 • 4485 - 253 Guinabreu • Portugal

STUCCO IN PASTA PT.V01.DOCX · Revisão 01 · 28/08/2026 · Página 2 de 2

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos aos seus processos, condições e finalidades previstas.

(mod. 01/25)